

VÁLVULA LIMITADORA (ANTIFRAUDE)

Su principal beneficio para el organismo es que de una forma rápida y sencilla con el **maneral de cierre total** o **maneral de parcial** limitar el suministro de agua a usuarios morosos, logrando minimizar los tiempos de corte y las horas hombre, al poder realizar esta tarea con una sola persona, contribuyendo con ello a disminuir sus costos de operación y a lograr una rápida recuperación de la cartera vencida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUERPO	Latón pulido con arena a alta presión, con terminación niquelada - CW617N
ESFERA	Cromada terminado espejo
EMPAQUE DE ESFERA	PTFE
ROSCA	NTP, Rosca Hembra ó Rosca Hembra-Macho
TEMPERATURA DE OPERACIÓN °C	Mínima -15 °C Máxima 80 °C
PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE "Pa"	28 Kg/cm2 (400 lbs)
MARIPOSA	ACETAL COLOR: Azul
LLAVE Y TUERCA DE SEGURIDAD	Acero niquelado
CAPUCHÓN	Polipropileno
SELLO MARCHAMO FOLIADO	Nylon
PRESENTACIÓN	1/2" / 3/4" / 1"



Rosca
HEMBRA-HEMBRA



Rosca
HEMBRA-MACHO



Llave de
seguridad



Maneral
de acetral



Tuerca



Válvula
de esfera



Marchamo
foliado

Capuchón

ECSA INGENIERIA HIDRAULICA



AV. Revolución Mexicana #46, Fracc. San Miguel del Cortijo, Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98615;
Tel. 492 899 3893 ó 492 927 6050. Correo: ventas2@ecsaingenieria.mx ó ingenieria@ecsaingenieria.com.mx

www.ecsaingenieria.mx