

VÁLVULA LIMITADORA (ANTIFRAUDE)

Especificaciones

La válvula limitadora permite a los organismos operadores de agua, de una forma rápida y sencilla, en forma total o parcial, el suministro de agua a usuarios morosos, logrando minimizar los tiempos de corte y las horas hombre al poder realizar esta tarea en cuadrillas de una sola persona, contribuyendo con ello a disminuir sus costos de operación y a lograr una rápida recuperación de la cartera vencida.

Se puede usar a temperatura mínima de -15°C y máxima de 80°C , y a una presión máxima admisible "Pa" de 36 kg/cm^2 .

Esta válvula limitadora puede suministrarse en medida de $1/2"$ y $3/4"$ con rosca hembra - hembra ISO 228/1 - NPT.

Aplicación / Usos

- Recomendado para agua potable en tuberías a presión.
- Compatible con conexiones, niples, etc con rosca NPT.

Material

- **Cuerpo** de Eurolatón pulido con arena a alta presión, con terminación niquelada - CW617N - Pn30.
- **Esfera** cromada terminado espejo.
- **Empaque de esfera** de PTFE.
- **Mariposa** de acetal color azul.
- **Llave de seguridad** de acero inoxidable.
- **Tuerca de seguridad** de acero galvanizado.
- **Capuchón** de polipropileno.
- **Sello marchamo foliado** de nylon.

